

| Tabela comparativa para bóias de tanque | Bóia convencional Automotiva VDO - outras | Bóia de coluna Resistiva VDO - outras | Bóia de coluna Magnética Terramar - outros | Bóia de coluna Capacitiva Batelco |
|--|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Tem peças móveis ? | Sim | Sim | Sim | Não |
| Imune ao balanço do líquido ? | Não | Sim | Não | Sim |
| Sujeita a travamento na leitura? | Sim | Sim | Sim | Não |
| Detecta impureza/água no diesel ? | Não | Não | Não | Sim |
| Usa instrumento específico ? | Sim | Sim | Sim | Não |
| Versão para PLC (saída 0-5V) | Não | Não | Não | Sim |
| Pode ser montada em 90 graus ? | Sim | Não | Não | Sim |
| A altura pode ser ajustada ? | Sim | Não | Não | Sim |
| Atura min e max. aplicável | 15 - 60 cm | 15 – 120 cm | 15 – 120 cm | 15 – 300 cm |
| Base de montagem | Padrão SAE | Padrão SAE | Padrão SAE | Padrão SAE |
| Aplica-se em querosene ? | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplica-se em diesel ? | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplica-se em esgoto ? | Não | Não | Não | Sim |
| Aplica-se em água ? | Não | Não | Sim | Sim |
| Aplica-se em gasolina ? | Sim | Sim | Sim | Não |