



FORA DE LINHA !

Batelco produtos de qualidade

- Carregador BTC2000
- 12 Volts 100A ou 24 Volts 60A
- Amperímetro e voltímetro digital a LED

NCM - 85044010

Descrição:

Os carregadores inteligentes Batelco foram projetados com tecnologia moderna e possuem excelente desempenho e alta eficiência, sendo ideal para uso industrial, doméstico, náutico, aeronáutico ou qualquer outra aplicação que envolva baterias em seu sistema. Podem ser configurados para trabalhar apenas em 220 volts., Trabalham com ventilação natural e forçada ao atingir os 70 graus o que resulta mais durabilidade em condições de exposição ao ambiente náutico

Funcionamento:

Os carregadores Batelco eletrônicos do tipo chaveado e que trabalham em alta frequência, com sistema de carga inteligente, operam da seguinte forma: Se a carga da(s) bateria(s) estiver com menos de 50% da capacidade nominal, o carregador inicia a carga com potência máxima, até que a(s) bateria(s) atinjam 50% de sua capacidade, passando então a reduzir este nível, até atingir a fase de flutuação (carga de alguns miliamperes) que servirá apenas para a manutenção da carga máxima da(s) bateria(s), (regime de flutuação). Ao ser exigido qualquer consumo da(s) bateria(s), o carregador entra automaticamente e passa a fornecer a corrente solicitada até o máximo de sua capacidade, sendo que cessado o consumo, a carga se necessário, será completada e retornará novamente a condição de flutuação.

Dados técnicos:

Tensão de entrada: 220 Vca
Limites de tensão de entrada: +/- 10%
Quantidade de saídas: 1 (uma)
Potência máxima por saída: 100A(12 v) 60A(24 v)
Voltímetro: Display a LED de 3 ½ dígitos
Amperímetro: Display a LED de 3 ½ dígitos
Tensão de equalização: 2,4V/elemento
Tensão de flutuação: 2,4V/elemento
Corrente constante: sim
Ripple + ruído: ,0,2%
Rendimento típico: >80%
Frequência de chaveamento: 60 kHz
Temperatura de operação: 0...60 graus
Umidade: 0...90% sem condensação
Filtro de entrada EMI: sim

Proteção contra aquecimento excessivo: sim
Proteção contra sobre tensão: sim
Alarme de tensão de bateria baixa: sim
Leds frontais:
Amarelo/Carga - Verde/Flutuação - vermelho/falha
Conexões: bornes Chopan - alta corrente
Rearme automático: sim
Sinalização remota: sim
Fusível de entrada: sim
Resfriamento: Natural e forçada acima de 60 °C
Peso: 7 kg
Dimensões L x A x C: 250 X 110 X 360 mm
Fixação: 4 parafusos na base
Gabinete: Aço com pintura eletrostática preta
Classe de proteção: IP-20

Garantia:

Todos os produtos Batelco são garantidos contra defeito de fabricação. Esta garantia tem prazo de 01 (um) ano, a partir da data de venda. Serão reparados ou substituídos, os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia, sendo que para isso, deverão ser remetidos ao Depto de Assistência Técnica da Marine Service, por conta e risco do comprador, anexado uma cópia da nota fiscal de compra e a ficha de envio para reparos.