



Batelco produtos de qualidade

Inversor DC/AC 12VDC – 120VAC - 150W (200W de pico)

NCM - 85044029

O inversor Batelco apresenta como principais características alta eficiência e confiabilidade para diversos usos. É indicado para aplicações onde as condições ambientais são as mais severas e o acesso seja mais difícil.

Especificações Técnicas

Eficiência : 90%
Consumo interno : < 0.06 A
Formato de onda : Senoidal modificada
Voltagem de entrada : 10 a 15 Volts DC
Voltagem de saída : 115 VAC +/- 5%
Alarme de baixa voltagem 10.6 Volts
Voltagem de desligamento automático : 10 Volts
Frequencia de saída : 60Hz +/- 2%
Tomada de saída : 1
Proteção térmica : Sim
Proteção de sobrecarga : Sim
Alarme de bateria baixa : Sim
Fusível de entrada : 15 Amp (interno)
Invólucro : Alumínio extrudado
Fixação : 4 parafusos na base
Cor : Anodizado em preto
Classe de proteção : IP20
Peso : 0.5 Kg
Dimensões do produto 13 x 13 x 5.2cm

Instalação e Operação

Utilize cabos de entrada e saída de bilotas compatíveis com as correntes drenadas.

Ligue o conversor o mais próximo possível da bateria

Utilize uma chave ou interruptor para ligar ou desligar a alimentação do módulo. Essa chave deverá ter alta capacidade de corrente.

Se a tensão de saída ultrapassar 16 V, um fusível interno queimará automaticamente. Se isso acontecer provavelmente houve um defeito interno no conversor. A queima do fusível protegerá os equipamentos ligados na saída.

Observações Importantes

1. Evite encostar equipamentos que obstruam as frestas de ventilação do conversor.
2. Evite usar em local demasiadamente quente para evitar excesso de temperatura, o que poderá acarretar perda da vida útil e queima dos componentes.
3. Não coloque os conversores em série ou paralelo. Consulte antes nosso Depto Técnico.

Garantia: Todos os produtos Batelco são garantidos contra defeito de fabricação. Esta garantia tem prazo de 01 (um) ano, a partir da data de venda.

Serão reparados ou substituídos, os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia, sendo que para isso, deverão ser remetidos ao Depto de Assistência Técnica da Marine Service, por conta e risco do comprador, anexado uma cópia da nota fiscal de compra e a ficha de envio para reparos.