



B2000



Caixa de conexões



Sensor

Batelco Produtos de Qualidade

B2000 – 1 Display digital para medição de um tanque de diesel e um de água em porcentagem com alarmes. Opcionalmente em litros(tanques regulares)

Propriedades e operação:

O equipamento, ao ser ligado, iniciará mostrando o resultado da leitura do(s) tanque(s) de "diesel" durante um tempo de 5 segundos indicado pelo LED vermelho do aparelho, em seguida passará a efetuar a leitura do nível de "água" da mesma forma pôr 5 segundos indicado pelo LED verde, voltando à leitura de diesel, e assim pôr diante. Ao pressionar-se a tecla "seleção" o equipamento para de alternar a amostragem e permanece efetuando a leitura atual, pressionado-se novamente a tecla "seleção" passa novamente a alternar, contando o tempo de 5 segundos e aguardando um novo comando "seleção".

Os LEDs:

O LED vermelho "diesel" estará aceso quando o LCD estiver indicando o resultado "diesel" e o LED verde "água" estará aceso quando a leitura do LCD estiver indicando o resultado da água.

Os Alarmes:

Quando a leitura de "água ou diesel" for inferior à 15 % (ou o equivalente em litros) o LED correspondente passará a piscar indicando que o referido tanque está na "reserva". Opcionalmente poderá ser conectado uma sirene ou lâmpada externa que será ativada, caso o alarme for acionado.

Diesel contaminado: caso haja borra em excesso ou água no(s) tanque(s) de diesel, o display mostrará "Erro" e alarme externo será acionado.

Garantia:

Todos os produtos Batelco são garantidos contra defeito de fabricação. Esta garantia tem prazo de 01 (um) ano, a partir da data de venda. Serão reparados ou substituídos, os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia, sendo que para isso, deverão ser remetidos ao Depto. de Assistência Técnica da Marine Service, por conta e risco do comprador, anexado uma cópia da nota fiscal de compra e a ficha de envio para reparos.

Especificações técnicas:

Precisão da escala, 1%
Medidas do Indicador , 76mm (L), 134mm (C), 20mm (A) ma. ,85gramas
Medidas da caixa de conexão, 100mm (L), 75mm (C), 42mm (A) , 60 gramas
Tensão de alimentação, 12 volts
Consumo máximo, 240 mA
Proteção de alimentação, fusível interno
Iluminação do Display, Leds âmbar

Batelco ® equipamentos de carga, medição de nível e acessórios