



BATELCO

produtos de qualidade

- Carregador BTC2800 plus
- 24 Volts 90A
- Curva UUI
- Amperímetro e voltímetro digital a LED


NCM : 85044010

EAN : 7898350060309

Descrição:

Os carregadores BATELCO foram projetados com tecnologia moderna e possuem excelente desempenho e alta eficiência, sendo ideal para uso industrial, doméstico, náutico, ou qualquer outra aplicação que envolva baterias em seu sistema. Trabalham com ventilação natural e forçada ao atingir os 45 graus o que resulta mais durabilidade em condições de exposição ao ambiente mais difícil.

Os carregadores BATELCO eletrônicos do tipo chaveado com transformadores toroidais trabalham em alta frequência, este modelo trabalha com curva de carga UUI.



Funcionamento: Ao ser exigido qualquer consumo da(s) bateria(s), ou estiverem com baixa carga, o carregador entra automaticamente para fornecer a corrente solicitada até o máximo de sua capacidade, sendo que cessado o consumo ou baterias carregadas completamente, o carregador passa novamente a condição de flutuação.

Dados técnicos:

Tensão de entrada: 220 VAC
Tensão de saída em flutuação: 27,6 VDC
Curva de carga: UUI
Frequência de entrada: 45~65Hz
Limites de tensão de entrada: +/- 10%
Quantidade de saídas: Três (uma no pedido)
Potência máxima por saída: 90 A (24 v)
Voltímetro: Display a LED de 3 dígitos vermelho
Amperímetro: Display a LED de 3 dígitos azul
LEDs: Alimentação amarelo e Saída Ativa verde
Tensão de equalização: 2,4V/elemento
Tensão de flutuação: 2,3V/elemento
Ripple + ruído: 0,2%
Rendimento típico: >85%
Frequência de chaveamento: 24 kHz
Temperatura de operação: 0...60 graus
Umidade: 0...90% sem condensação

Filtro de entrada EMI: sim
Soft start: sim
Proteção contra curto-circuito: sim, 5 segundos
Proteção contra sobreaquecimento: sim
Desligamento por sobreaquecimento: 110 °C
Conexões AC: bornes Phoenix
Conexões DC: bornes Chopan - alta corrente
Fusível de entrada: Disjuntor 20A
Fusível interno: 20A c/ retardo
Fusível de Saída interno: 120 A
Resfriamento: Convecção natural e Forçado, a + 45 °C
Peso: 5,0 kg
Dimensões L x A x C: 232 X 82 X 345 mm (385 c/ abas)
Fixação: 4 orifícios M5 na base
Cor: Preta
Classe de proteção: IP-20

Garantia: Todos os produtos BATELCO são garantidos contra defeito de fabricação. Esta garantia tem prazo de 01 (um) ano, a partir da data de venda. Serão reparados ou substituídos, os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia, sendo que para isso, deverão ser remetidos ao Depto de Assistência Técnica da Marine Service, por conta e risco do comprador, anexado uma cópia da nota fiscal de compra e a ficha de envio para reparos.